

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Date d'émission: 6/27/2023

RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange

: CUPCAKE CRÈME VANILLE Nom commercial : W9YT-W9CG-Y001-WJWE UFI

Code du produit : BEL115

Type de produit : Parfums, produits parfumés Groupe de produits : Produit commercial

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Spec. d'usage industriel/professionnel : Industriel

Réservé à un usage professionnel

Utilisation de la substance/mélange : Parfums, produits parfumés

1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

BelCandle

Rue de la Jonction,53 6880 BERTRIX **BELGIQUE**

Tél.: 0032 491 74 59 81

contact@belcandle.be www.belcandle.be

1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : Belgique: +32070245245; France: +33 (0)145 42 59 59

RUBRIQUE 2: Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Sensibilisation cutanée, catégorie 1 H317 Dangereux pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 3 H412

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

2.2. Éléments d'étiquetage

Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP)



GHS07

Mention d'avertissement (CLP)

Hexyl cinnamic aldehyde; Vertenex; Linalool; COUMARIN; Anisic alcohol; 1,2-Contient

Cyclopentanedione, 3-methyl-; Acetyl Propionyl

Mentions de danger (CLP) : H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraıne des effets néfastes à long terme.

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Conseils de prudence (CLP) : P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de

protection des yeux/du visage/une protection auditive.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. P321 - Traitement spécifique (voir les instructions complémentaires de premiers secours

sur cette étiquette).

Phrases supplémentaires : Usage réservé aux utilisateurs professionnels.

2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT/vPvB ≥ 0,1 % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Hexyl cinnamic aldehyde	N° CAS: 101-86-0 N° CE: 202-983-3 N° REACH: 01-2119533092- 50	1.6 – 3.1	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Vertenex	N° CAS: 32210-23-4 N° CE: 250-954-9 N° REACH: 01-2119976286- 24	1.5 – 3	Skin Sens. 1B, H317
Linalool	N° CAS: 78-70-6 N° CE: 201-134-4 N° Index: 603-235-00-2 N° REACH: 01-2119474016- 42	1.3 – 2.5	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317
Vanillin	N° CAS: 121-33-5 N° CE: 204-465-2 N° REACH: 01-2119516040- 60	1.3 – 2.5	Eye Irrit. 2, H319
COUMARIN	N° CAS: 91-64-5 N° CE: 202-086-7 N° REACH: 01-2119943756- 26	1.3 – 2.5	Acute Tox. 3 (par voie orale), H301 Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311 Acute Tox. 3 (par inhalation), H331 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411
Anisic aldehyde	N° CAS: 123-11-5 N° CE: 204-602-6 N° REACH: 01-2119977101- 43	1.2 – 2.35	Aquatic Chronic 3, H412

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Nom	Identificateur de produit	%	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]
Benzyl alcohol substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BG, CZ, DE, FI, LT, LV, PL, SI, CH)	N° CAS: 100-51-6 N° CE: 202-859-9 N° Index: 603-057-00-5 N° REACH: 01-2119492630- 38	1 – 2	Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 Acute Tox. 4 (par inhalation), H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319
1-Butanol, 3-methoxy-3-methyl-	N° CAS: 56539-66-3 N° CE: 260-252-4 N° REACH: 01-2119976333- 33	1 – 2	Eye Irrit. 2, H319
(4-Methoxyphenyl)methanol	N° CAS: 105-13-5 N° CE: 203-273-6 N° REACH: 01-2119934494- 33	0.4 – 0.75	Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317
1,2-Cyclopentanedione, 3-methyl-	N° CAS: 765-70-8 N° CE: 212-154-8	0.2 – 0.3	Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 Skin Sens. 1, H317
Ethyl acetate substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GI, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH); substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires	N° CAS: 141-78-6 N° CE: 205-500-4 N° Index: 607-022-00-5 N° REACH: 01-2119475103- 46	0.1 – 0.2	Flam. Liq. 1, H224 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336
acetyl propionyl substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (DE, SI, CH)	N° CAS: 600-14-6 N° CE: 209-984-8	0.1 – 0.1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

RUBRIQUE 4: Premiers secours

Premiers soins après contact oculaire

4.1. Description des mesures de premiers secours

Premiers soins général : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Premiers soins après inhalation : Permettre au sujet de respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos.

Premiers soins après contact avec la peau : Oter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon

doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Traitement spécifique (voir Consulter un médecin. sur cette

étiquette). En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin.

: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la

rougeur persistent.

Premiers soins après ingestion : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin.

4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Symptômes/effets : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation.

4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Mousse. Poudre sèche. Dioxyde de carbone. Eau pulvérisée. Sable.

Agents d'extinction non appropriés : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.

5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'informations complémentaires disponibles

5.3. Conseils aux pompiers

Instructions de lutte contre l'incendie : Refroidir les

: Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Eviter que les eaux usées de lutte contre

l'incendie contaminent l'environnement.

Protection en cas d'incendie : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une

protection respiratoire.

RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Eloigner le personnel superflu.

6.1.2. Pour les secouristes

Equipement de protection : Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage.

Procédures d'urgence : Aérer la zone.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que

l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir le produit répandu. Stocker à l'écart des autres

matières.

6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir rubrique 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

: Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs.

7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à

l'écart des : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Garder les conteneurs fermés

en dehors de leur utilisation.

Produits incompatibles : Bases fortes. Acides forts.

Matières incompatibles : Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil.

Matières incompatibles : Sources d'infl Température de stockage : 25 °C

Lieu de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger de la chaleur.

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Stocker dans un récipient fermé.

6/27/2023 (Date d'émission) FR (français) 4/19

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Matériaux d'emballage

: Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

Benzyl alcohol (100-51-6)		
Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
OEL TWA	5 mg/m³	
République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition	professionnelle	
PEL (OEL TWA)	40 mg/m³	
Finlande - Valeurs Limites d'exposition professionn	elle	
HTP (OEL TWA) [1]	45 mg/m³	
HTP (OEL TWA) [2]	10 ppm	
Allemagne - Valeurs Limites d'exposition professio	nnelle (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	22 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)	
AGW (OEL TWA) [2]	5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)	
Catégorie chimique	Mention "peau"	
Lettonie - Valeurs Limites d'exposition professionne	elle	
OEL TWA	5 mg/m³	
Lituanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
IPRV (OEL TWA)	5 mg/m³	
OEL catégorie chimique	Mention "peau"	
Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
NDS (OEL TWA)	240 mg/m³	
Slovénie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
OEL TWA	22 mg/m³	
OEL TWA [ppm]	5 ppm	
OEL STEL	44 mg/m³	
OEL STEL [ppm]	10 ppm	
OEL catégorie chimique	Potential for cutaneous absorption	
Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
MAK (OEL TWA) [1]	22 mg/m³ (aerosol, vapour)	
MAK (OEL TWA) [2]	5 ppm (aerosol, vapour)	
OEL catégorie chimique	Mention "peau"	

Fiche de Données de Sécurité

OEL TWA Fire 200 ppm 1468 mg/m² 14	Ethyl acetate (141-78-6)			
OEL STEL 1468 mg/m² 200 pm 10EL STEL 1468 mg/m² 400 pm	UE - Valeur limite indicative d'exposition profession	UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)		
1.0EL STEL pm	IOEL TWA	734 mg/m³		
Autriche - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	IOEL TWA [ppm]	200 ppm		
Autriche - Valeurs Limites d'exposition professionnelle MAK (OEL TWA) [ppm] 200 ppm MAK (OEL TWA) [ppm] 400 ppm MAK (OEL STEL) [ppm] 400 ppm Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1488 mg/m³ OEL STEL 1488 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1488 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm OEL STEL 1488 mg/m³ OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1488 mg/m³ OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1488 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Will (OEL TWA) [2] 200 ppm KGVI (OEL TWA) [2] 200 ppm KGVI (OEL STEL) [ppm] 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA 734 mg/m³ OEL STEL [ppm] 200 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm Rèpublique Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) 700 mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm Sel TWA [2] 150 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm	IOEL STEL	1468 mg/m³		
MAK (OEL TWA) 734 mg/m³ 200 ppm 200 ppm	IOEL STEL [ppm]	400 ppm		
MAK (OEL TWA) (ppm) 200 ppm MAK (OEL STEL) 1468 mg/m² MAK (OEL STEL) (ppm) 400 ppm Balgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA 734 mg/m² OEL TWA Pagma 200 ppm OEL STEL (ppm) 400 ppm Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA 734 mg/m² OEL STEL (ppm) 400 ppm Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA 734 mg/m² OEL TWA (ppm) 200 ppm OEL STEL (ppm) 400 ppm CEL STEL (ppm) 400 ppm CEL STEL (ppm) 400 ppm Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle GVI (OEL TWA) (1) 734 mg/m² GVI (OEL TWA) (2) 200 ppm KGVI (OEL STEL) (ppm) 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA 734 mg/m² OEL TWA (ppm) 200 ppm RGVI (OEL STEL) (ppm) 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA (ppm) 200 ppm OEL STEL (ppm) 400 ppm CEL TWA (ppm) 200 ppm OEL STEL (ppm) 400 ppm CEL TWA (ppm) 200 ppm OEL STEL (ppm) 500 ppm OEL STEL (ppm) 700 mg/m² OEL TWA (ppm) 500 mg/m² OEL TWA (ppm) 700 mg/m² OEL STEL (ppm) 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA (1) 540 mg/m² OEL TWA (1) 540 mg/m² OEL STEL (ppm) 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA (1) 540 mg/m² OEL TWA (1) 5	Autriche - Valeurs Limites d'exposition professionne	elle		
MAK (OEL STEL) 1468 mg/m² 400 ppm 886 lgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 0EL TWA 734 mg/m³ 200 ppm 200	MAK (OEL TWA)	734 mg/m³		
MAK (OEL STEL) [ppm]	MAK (OEL TWA) [ppm]	200 ppm		
Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	MAK (OEL STEL)	1468 mg/m³		
OEL TWA 734 mg/m³ OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle CEL TWA OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle GVI (OEL TWA) [1] 734 mg/m³ GVI (OEL STEL) 1468 mg/m³ KGVI (OEL STEL) [ppm] 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle CEL TWA OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (DEL TWA) Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (DEL TWA) OEL STEL [ppm] 400 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm	MAK (OEL STEL) [ppm]	400 ppm		
OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m² OEL STEL [ppm] 400 ppm Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA OEL TWA 734 mg/m² OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m² OEL STEL [ppm] 400 ppm Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle VI (OEL TWA) [1] GVI (OEL TWA) [2] 200 ppm KGVI (OEL STEL) 1468 mg/m² KGVI (OEL STEL) [ppm] 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [7] OEL TWA [7] 734 mg/m² OEL TWA [7] 400 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (DEL TWA)	Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionn	elle		
OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA 734 mg/m³ OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle GVI (OEL TWA) [1] 734 mg/m³ GVI (OEL TWA) [2] 200 ppm KGVI (OEL STEL) 1468 mg/m³ KGVI (OEL STEL) [ppm] 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Cel TWA OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA [1] OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (DEL STEL [ppm] OEL STEL [ppm] 400 ppm	OEL TWA	734 mg/m³		
DEL STEL (ppm) 400 ppm	OEL TWA [ppm]	200 ppm		
Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	OEL STEL	1468 mg/m³		
OEL TWA 734 mg/m³ OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle GVI (OEL TWA) [1] 734 mg/m³ GVI (OEL TWA) [2] 200 ppm KGVI (OEL STEL) 1468 mg/m³ KGVI (OEL STEL) [ppm] 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle Del TWA [ppm] OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 400 ppm	OEL STEL [ppm]	400 ppm		
OEL TWA (ppm) 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL (ppm) 400 ppm Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle GVI (OEL TWA) [1] 734 mg/m³ GVI (OEL STEL) 1468 mg/m³ KGVI (OEL STEL) (ppm) 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA (ppm) 200 ppm OEL STEL (ppm) 400 ppm République Tohèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) 700 mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL STEL 1468 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL (ppm) 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionne	elle		
OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 6VI (OEL TWA) [1] GVI (OEL TWA) [2] 200 ppm KGVI (OEL STEL) 1468 mg/m³ KGVI (OEL STEL) [ppm] 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 6VI (OEL STEL) [ppm] OEL TWA 734 mg/m³ OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 6VI mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 6VI mg/m³ OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle 6VI mg/m³	OEL TWA	734 mg/m³		
QEL STEL [ppm] 400 ppm	OEL TWA [ppm]	200 ppm		
Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle GVI (OEL TWA) [1] 734 mg/m³ GVI (OEL TWA) [2] 200 ppm KGVI (OEL STEL) 1468 mg/m³ KGVI (OEL STEL) [ppm] 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA 734 mg/m³ OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) 700 mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm	OEL STEL	1468 mg/m³		
GVI (OEL TWA) [1] 734 mg/m³	OEL STEL [ppm]	400 ppm		
Section Color Co				
KGVI (OEL STEL) 1468 mg/m³ KGVI (OEL STEL) [ppm] 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA 734 mg/m³ OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) 700 mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	GVI (OEL TWA) [1]	734 mg/m³		
KGVI (OEL STEL) [ppm] 400 ppm Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA 734 mg/m³ OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) 700 mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL 1469 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm	GVI (OEL TWA) [2]	200 ppm		
Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA 734 mg/m³ OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) 700 mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	KGVI (OEL STEL)	1468 mg/m³		
OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) 700 mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL 5 1468 mg/m³ Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	KGVI (OEL STEL) [ppm]	400 ppm		
OEL TWA [ppm] 200 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) 700 mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle			
OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) 700 mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	OEL TWA	734 mg/m³		
OEL STEL [ppm] 400 ppm République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) 700 mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	OEL TWA [ppm]	200 ppm		
République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle PEL (OEL TWA) 700 mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	OEL STEL	1468 mg/m³		
PEL (OEL TWA) 700 mg/m³ Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	OEL STEL [ppm]	400 ppm		
Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle			
OEL TWA [1] 540 mg/m³ OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	PEL (OEL TWA)	700 mg/m³		
OEL TWA [2] 150 ppm OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle			
OEL STEL 1468 mg/m³ OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	OEL TWA [1]	540 mg/m³		
OEL STEL [ppm] 400 ppm Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	OEL TWA [2]	150 ppm		
Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	OEL STEL	1468 mg/m³		
	OEL STEL [ppm]	400 ppm		
OEL TWA 500 mg/m³	Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle			
	OEL TWA	500 mg/m³		

Fiche de Données de Sécurité

Ethyl acetate (141-78-6)		
OEL TWA [ppm]	150 ppm	
OEL STEL	1100 mg/m³	
OEL STEL [ppm]	300 ppm	
Finlande - Valeurs Limites d'exposition professionn	elle	
HTP (OEL TWA) [1]	730 mg/m³	
HTP (OEL TWA) [2]	200 ppm	
HTP (OEL STEL)	1470 mg/m³	
HTP (OEL STEL) [ppm]	400 ppm	
France - Valeurs Limites d'exposition professionnel	le	
VME (OEL TWA)	734 mg/m³	
VME (OEL TWA) [ppm]	200 ppm	
VLE (OEL C/STEL)	1468 mg/m³ (restrictive limit)	
VLE (OEL C/STEL) [ppm]	400 ppm (restrictive limit)	
Allemagne - Valeurs Limites d'exposition profession	nnelle (TRGS 900)	
AGW (OEL TWA) [1]	730 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)	
AGW (OEL TWA) [2]	200 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)	
Gibraltar - Valeurs Limites d'exposition professionn	relle	
OEL TWA	200 mg/m³	
OEL TWA [ppm]	734 ppm	
OEL STEL	400 mg/m³	
OEL STEL [ppm]	1468 ppm	
Grèce - Valeurs Limites d'exposition professionnelle	e	
OEL TWA	734 mg/m³	
OEL TWA [ppm]	200 ppm	
OEL STEL	1468 mg/m³	
OEL STEL [ppm]	400 ppm	
Hongrie - Valeurs Limites d'exposition professionne	elle	
AK (OEL TWA)	734 mg/m³	
CK (OEL STEL)	1468 mg/m³	
OEL catégorie chimique	Sensibilisant	
Irlande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
OEL TWA [1]	734 mg/m³	
OEL TWA [2]	200 ppm	
OEL STEL	1468 mg/m³	
OEL STEL [ppm]	400 ppm	
Italie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
OEL TWA	734 mg/m³	
OEL TWA [ppm]	200 ppm	

Fiche de Données de Sécurité

Ethyl acetate (141-78-6)		
OEL STEL	1468 mg/m³	
OEL STEL [ppm]	400 ppm	
Lettonie - Valeurs Limites d'exposition professionne	elle	
OEL TWA	200 mg/m³	
OEL TWA [ppm]	54 ppm	
Lituanie - Valeurs Limites d'exposition professionne	elle	
IPRV (OEL TWA)	500 mg/m³	
IPRV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm	
NRV (OEL C)	1100 mg/m³	
NRV (OEL C) [ppm]	300 ppm	
Luxembourg - Valeurs Limites d'exposition profess	ionnelle	
OEL TWA	734 mg/m³	
OEL TWA [ppm]	200 ppm	
OEL STEL	1468 mg/m³	
OEL STEL [ppm]	400 ppm	
Malte - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
OEL TWA	734 mg/m³	
OEL TWA [ppm]	200 ppm	
OEL STEL	1468 mg/m³	
OEL STEL [ppm]	400 ppm	
Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition profession	nelle	
TGG-8u (OEL TWA)	734 mg/m³	
TGG-8u (OEL TWA) [ppm]	200 ppm	
TGG-15min (OEL STEL)	1468 mg/m³	
TGG-15min (OEL STEL) [ppm]	400 ppm	
Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionne	elle	
NDS (OEL TWA)	734 mg/m³	
NDSCh (OEL STEL)	1468 mg/m³	
Portugal - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
OEL TWA	734 mg/m³ (indicative limit value)	
OEL TWA [ppm]	200 ppm (indicative limit value)	
OEL STEL	1468 mg/m³ (indicative limit value)	
OEL STEL [ppm]	400 ppm (indicative limit value)	
Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
OEL TWA	400 mg/m³	
OEL TWA [ppm]	111 ppm	
OEL STEL	500 mg/m³	
OEL STEL [ppm]	139 ppm	

Fiche de Données de Sécurité

Ethyl acetate (141-78-6)		
Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition profession	nelle	
NPHV (OEL TWA) [1]	734 mg/m³	
NPHV (OEL TWA) [2]	200 ppm	
NPHV (OEL C)	1100 mg/m³	
Slovénie - Valeurs Limites d'exposition professionn	elle	
OEL TWA	734 mg/m³	
OEL TWA [ppm]	200 ppm	
OEL STEL	1468 mg/m³	
OEL STEL [ppm]	400 ppm	
Espagne - Valeurs Limites d'exposition professionn	elle	
VLA-ED (OEL TWA) [1]	734 mg/m³	
VLA-ED (OEL TWA) [2]	200 ppm	
VLA-EC (OEL STEL)	1468 mg/m³	
VLA-EC (OEL STEL) [ppm]	400 ppm	
Suède - Valeurs Limites d'exposition professionnell	e	
NGV (OEL TWA)	550 mg/m³	
NGV (OEL TWA) [ppm]	150 ppm	
KTV (OEL STEL)	1100 mg/m³	
KTV (OEL STEL) [ppm]	300 ppm	
Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition profess	sionnelle	
WEL TWA (OEL TWA) [1]	734 mg/m³	
WEL TWA (OEL TWA) [2]	200 ppm	
WEL STEL (OEL STEL)	1468 mg/m³	
WEL STEL (OEL STEL) [ppm]	400 ppm	
Norvège - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
Grenseverdi (OEL TWA) [1]	734 mg/m³	
Grenseverdi (OEL TWA) [2]	200 ppm	
Korttidsverdi (OEL STEL)	1468 mg/m³ (value from the regulation)	
Korttidsverdi (OEL STEL) [ppm]	400 ppm (value from the regulation)	
Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
MAK (OEL TWA) [1]	730 mg/m³	
MAK (OEL TWA) [2]	200 ppm	
KZGW (OEL STEL)	1460 mg/m³	
KZGW (OEL STEL) [ppm]	400 ppm	
USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
ACGIH OEL TWA [ppm]	400 ppm	
acetyl propionyl (600-14-6)		
Allemagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)		
AGW (OEL TWA) [1]	0.083 mg/m³	

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

acetyl propionyl (600-14-6)		
AGW (OEL TWA) [2]	0.02 ppm	
Catégorie chimique	Mention "peau", Sensibilisation cutanée	
Slovénie - Valeurs Limites d'exposition professionn	elle	
OEL TWA	0.083 mg/m³	
OEL TWA [ppm]	0.02 ppm	
OEL STEL	0.083 mg/m³	
OEL STEL [ppm]	0.02 ppm	
OEL catégorie chimique	Potential for cutaneous absorption	
Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle		
MAK (OEL TWA) [1]	0.08 mg/m³	
MAK (OEL TWA) [2]	0.02 ppm	
KZGW (OEL STEL)	0.16 mg/m³	
KZGW (OEL STEL) [ppm]	0.04 ppm	
OEL catégorie chimique	Sensibilisant, Mention "peau"	

8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2. Contrôles de l'exposition

8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2.2. Équipements de protection individuelle

Equipement de protection individuelle:

Eviter toute exposition inutile.

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Protection oculaire:

Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité

8.2.2.2. Protection de la peau

Protection des mains:

Porter des gants de protection.

8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

Protection des voies respiratoires:

Porter un masque approprié

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

Autres informations:

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

État physique : Liquide

Couleur : jaune clair. ambré. Odeur : caractéristique. Seuil olfactif : Pas disponible Point de fusion : Pas disponible Point de congélation : Pas disponible Point d'ébullition : Pas disponible Inflammabilité : Non applicable : Pas disponible Limites d'explosivité : Pas disponible Limite inférieure d'explosion Limite supérieure d'explosion : Pas disponible Point d'éclair : > 93.3 °C Température d'auto-inflammation : Pas disponible Température de décomposition : Pas disponible : Pas disponible pΗ Viscosité, cinématique : Pas disponible Solubilité : Pas disponible Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) : Pas disponible Pression de vapeur : Pas disponible Pression de vapeur à 50°C Pas disponible Masse volumique : Pas disponible Pas disponible Densité relative Densité relative de vapeur à 20°C Pas disponible Caractéristiques d'une particule : Non applicable

9.2. Autres informations

9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Pas d'informations complémentaires disponibles

10.2. Stabilité chimique

Non établi.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Non établi.

10.4. Conditions à éviter

Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes.

DL50 cutanée rat

10.6. Produits de décomposition dangereux

fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Non classé
Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé
Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

,	Non classe Non classé	
Hexyl cinnamic aldehyde (101-86-0)		
DL50 orale rat	3100 mg/kg	
DL50 orale	3100 mg/kg de poids corporel	
DL50 cutanée lapin	> 3000 mg/kg	
CL50 Inhalation - Rat	> 5 mg/l/4h	
Vertenex (32210-23-4)	:	
DL50 orale rat	5 g/kg	
DL50 orale	3370 mg/kg de poids corporel	
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg	
Linalool (78-70-6)		
DL50 orale	2790 mg/kg de poids corporel	
Vanillin (121-33-5)		
DL50 cutanée lapin	> 5010 mg/kg	
DL50 voie cutanée	2600 mg/kg de poids corporel	
COUMARIN (91-64-5)		
DL50 orale rat	> 5000 mg/kg	
DL50 orale	290 mg/kg de poids corporel	
DL50 cutanée rat	293 mg/kg	
Anisic aldehyde (123-11-5)		
DL50 orale rat	> 2000 mg/kg	
DL50 orale	3210 mg/kg de poids corporel	
DL50 cutanée lapin	> 5000 mg/kg	
CL50 Inhalation - Rat	> 0.32 mg/l (Exposure time: 7 h)	
Benzyl alcohol (100-51-6)		
DL50 orale rat	1230 mg/kg	
DL50 orale	1620 mg/kg de poids corporel	
DL50 voie cutanée	2500 mg/kg de poids corporel	
1-Butanol, 3-methoxy-3-methyl- (56539-66-3)		
_,		

> 2000 mg/kg

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

DL50 orale rat	1200 µl/kg
DL50 cutanée lapin	3000 mg/kg
DL50 voie cutanée	3000 mg/kg de poids corporel
1,2-Cyclopentanedione, 3-methyl- (765-70-8)	!
DL50 orale	1067 mg/kg de poids corporel
Ethyl acetate (141-78-6)	
DL50 orale rat	5620 mg/kg
DL50 cutanée lapin	> 18000 mg/kg
CL50 Inhalation - Rat [ppm]	4000 ppm/4h
acetyl propionyl (600-14-6)	
DL50 orale rat	3 g/kg
DL50 orale	3000 mg/kg de poids corporel
DL50 cutanée lapin	> 2000 mg/kg
DL50 voie cutanée	2500 mg/kg de poids corporel
Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Sensibilisation respiratoire ou cutanée :	Non classé Non classé Peut provoquer une allergie cutanée. Non classé Non classé
COUMARIN (91-64-5)	
and the second second	3 - Inclassable Non classé Non classé
Ethyl acetate (141-78-6) Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)	Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles : Non cla (STOT) (exposition répétée)

acetyl propionyl (600-14-6)	
	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Danger par aspiration : Non classé

11.2. Informations sur les autres dangers

11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

11.2.2. Autres informations

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles

: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

6/27/2023 (Date d'émission) FR (français) 13/19

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

RUBRIQUE 12: Informations écologiques

12.1. Toxicité

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme

: Non classé

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme

: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

(chronique)

Vertenex (32210-23-4)	
CL50 - Poisson [1]	8.6 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Cyprinus carpio [semi-static])
Linalool (78-70-6)	
CE50 96h - Algues [1]	88.3 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)
Vanillin (121-33-5)	
CL50 - Poisson [1]	53 – 61.3 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
CL50 - Poisson [2]	88 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
NOEC (aigu)	10000 mg/kg (Exposure time: 42 Days - Species: Eisenia foetida [soil dry weight])
Benzyl alcohol (100-51-6)	
CL50 - Poisson [1]	460 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static])
CL50 - Poisson [2]	10 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static])
CE50 - Crustacés [1]	23 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: water flea)
1-Butanol, 3-methoxy-3-methyl- (56539-66-3)	
CL50 - Poisson [1]	> 100 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oryzias latipes [semi-static])
Ethyl acetate (141-78-6)	
CL50 - Poisson [1]	220 – 250 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through])
CL50 - Poisson [2]	484 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss [flow-through])
CE50 - Crustacés [1]	560 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna [Static])

12.2. Persistance et dégradabilité

CUPCAKE CRÈME VANILLE	
Persistance et dégradabilité	Non établi.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

CUPCAKE CRÈME VANILLE			
Potentiel de bioaccumulation	Non établi.		
Vertenex (32210-23-4)			
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	4.8 (at 25 °C)		
Vanillin (121-33-5)	Vanillin (121-33-5)		
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	1.23 (at 22 °C)		
Anisic aldehyde (123-11-5)			
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	1.56 (at 25 °C (at pH >7.9-<8.25)		
Benzyl alcohol (100-51-6)			
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	1.05		

14/19 6/27/2023 (Date d'émission) FR (français)

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

1-Butanol, 3-methoxy-3-methyl- (56539-66-3)		
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	0.18 (at 24.8 °C (at pH 6.4)	
(4-Methoxyphenyl)methanol (105-13-5)		
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	-0.08 (at 27 °C (at pH 4.57)	
Ethyl acetate (141-78-6)		
BCF - Poisson [1]	(30 dimensionless)	
Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)	0.73 (at 20 °C (at pH 7)	

12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

12.7. Autres effets néfastes

Indications complémentaires : Éviter le rejet dans l'environnement.

RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

13.1. Méthodes de traitement des déchets

Recommandations pour le traitement du produit/emballage

: Eliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Ecologie - déchets Code HP : Éviter le rejet dans l'environnement.

: HP3 - "Inflammable":

- déchet liquide inflammable: déchet liquide ayant un point d'éclair inférieur à 60 °C ou déchet de gazoles, carburants diesel et huiles de chauffage légères dont le point d'éclair est
- > 55 °C et ≤ 75 °C;
- déchet solide ou liquide pyrophorique inflammable: déchet solide ou liquide qui, même en petites quantités, est susceptible de s'enflammer en moins de cinq minutes lorsqu'il entre en contact avec l'air.
- déchet solide inflammable: déchet solide qui est facilement inflammable, ou qui peut provoquer ou aggraver un incendie en s'enflammant par frottement.
- déchet gazeux inflammable: déchet gazeux inflammable dans l'air à 20 °C et à une pression normale de 101,3 kPa;
- déchet hydroréactif: déchet qui, au contact de l'eau, dégage des gaz inflammables en quantités dangereuses;
- autres déchets inflammables: aérosols inflammables, déchets auto-échauffants inflammables, peroxydes organiques inflammables et déchets autoréactifs inflammables.
 HP14 - "Écotoxique": déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numéro ONU ou n	uméro d'identification			_
Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.2. Désignation officie	lle de transport de l'ONU			
Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.3. Classe(s) de dange	14.3. Classe(s) de danger pour le transport			
Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.4. Groupe d'emballage				
Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.5. Dangers pour l'environnement				
Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
Pas d'informations supplémentaires disponibles				

14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Transport par voie terrestre

Non applicable

Transport maritime

Non applicable

Transport aérien

Non applicable

Transport par voie fluviale

Non applicable

Transport ferroviaire

Non applicable

14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

15.1.1. Réglementations UE

Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Liste de restriction de l'Union européenne (annexe XVII de REACH)		
Code de référence	Applicable sur	Titre de l'entrée ou description
3(a)	Ethyl acetate ; acetyl propionyl	Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Code de référence	de l'Union européenne (an	Titre de l'entrée ou description
3(b)	CUPCAKE CRÈME VANILLE BEL115; Hexyl cinnamic aldehyde; Vertenex; Linalool; Benzyl alcohol; 1- Butanol, 3-methoxy-3- methyl-; (4- Methoxyphenyl)methanol ; Ethyl acetate; acetyl propionyl	Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10
3(c)	CUPCAKE CRÈME VANILLE BEL115; Hexyl cinnamic aldehyde ; Anisic aldehyde	Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classe de danger 4.1
40.	Ethyl acetate ; acetyl propionyl	Substances classées comme gaz inflammables, catégorie 1 ou 2, liquides inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, matières solides inflammables, catégorie 1 ou 2, substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1, 2 ou 3, liquides pyrophoriques, catégorie 1, ou matières solides pyrophoriques, catégorie 1, qu'elles figurent ou non à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008.

Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

15.1.2. Directives nationales

France

Maladies professionnelles		
Code	Description	
RG 84	Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde	

Allemagne

Classe de danger pour l'eau (WGK)

: WGK 2, Significativement dangereux pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1).

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Classe de stockage (LGK, TRGS 510)

Tableau de stockage commun

: LGK 12 - Liquides ininflammables.

LGK 1	LGK 2A	LGK 2B	LGK 3	LGK 4.1A
LGK 4.1B	LGK 4.2	LGK 4.3	LGK 5.1A	LGK 5.1B
LGK 5.1C	LGK 5.2	LGK 6.1A	LGK 6.1B	LGK 6.1C
LGK 6.1D	LGK 6.2	LGK 7	LGK 8A	LGK 8B
LGK 10	LGK 11	LGK 12	LGK 13	LGK 10-13

Stockage commun non autorisé pour

Stockage commun avec restrictions autorisé pour

Stockage commun autorisé pour

: LGK 1, LGK 6.2, LGK 7. : LGK 4.1A, LGK 4.3, LGK 5.1C.

: LGK 2A, LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 4.2, LGK 5.1A, LGK 5.1B, LGK 5.2, LGK 6.1A,

 $LGK\ 6.1B, LGK\ 6.1C, LGK\ 6.1D, LGK\ 8A, LGK\ 8B, LGK\ 10, LGK\ 11, LGK\ 12, LGK\ 13, LGK\ 11, LGK\ 12, LGK\ 13, LGK\ 14, LGK\ 14, LGK\ 15, LGK\$

10-13.

Arrêté concernant les incidents majeurs (12.

BImSchV)

: Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BlmSchV)

Pays-Bas

Catégorie ABM

: A(3) - dangereux pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets nocifs à long

terme dans l'environnement aquatique

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen

SZW-lijst van mutagene stoffen

: Aucun des composants n'est listé : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding

SZW-lijst van reprotoxische stoffen –

: Aucun des composants n'est listé

: Aucun des composants n'est listé

Vruchtbaarheid

SZW-lijst van reprotoxische stoffen - Ontwikkeling

: Aucun des composants n'est listé

Danemark

Remarques concernant la classification

: Les lignes directrices de gestion des situations d'urgence relatives au stockage des liquides

inflammables doivent être suivies

Réglementations nationales danoises

: L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs

Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact

direct avec celui-ci

Suisse

Classe de stockage (LK) : LK 10/12 - Liquides

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

RUBRIQUE 16: Autres informations

Autres informations : Aucun(e).

Texte intégral des phrases H et EUH:		
Acute Tox. 3 (par inhalation)	Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 3	
Acute Tox. 3 (par voie cutanée)	Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3	
Acute Tox. 3 (par voie orale)	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3	
Acute Tox. 4 (par inhalation)	Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 4	
Acute Tox. 4 (par voie orale)	Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4	
Aquatic Chronic 2	Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2	
Aquatic Chronic 3	Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3	

Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Texte intégral des phra	ases H et EUH:
Eye Dam. 1	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1
Eye Irrit. 2	Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2
Flam. Liq. 1	Liquides inflammables, catégorie 1
Flam. Liq. 2	Liquides inflammables, catégorie 2
H224	Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
H225	Liquide et vapeurs très inflammables.
H301	Toxique en cas d'ingestion.
H302	Nocif en cas d'ingestion.
H311	Toxique par contact cutané.
H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque de graves lésions des yeux.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H331	Toxique par inhalation.
H332	Nocif par inhalation.
H336	Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H373	Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Skin Irrit. 2	Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2
Skin Sens. 1	Sensibilisation cutanée, catégorie 1
Skin Sens. 1B	Sensibilisation cutanée, catégorie 1B
STOT RE 2	Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2
STOT SE 3	Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie 3, Effets narcotiques

La classification respecte

: ATP 12

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.