



# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878  
Date d'émission: 6/11/2026 Version: 1.0

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Forme du produit   | : Mélange                    |
| Nom commercial     | : ÉTÉ EN ITALIE              |
| UFI                | : JWDT-1CA1-M00H-DQ3N        |
| Code du produit    | : BEL149                     |
| Type de produit    | : Parfums, produits parfumés |
| Groupe de produits | : Produit commercial         |

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### Utilisations identifiées pertinentes

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Catégorie d'usage principal            | : Utilisation professionnelle, Utilisation industrielle |
| Spec. d'usage industriel/professionnel | : Industriel<br>Réservé à un usage professionnel        |
| Utilisation de la substance/mélange    | : Parfums, produits parfumés                            |
| Fonction ou catégorie d'utilisation    | : Agents odorants                                       |

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

##### BelCandle

Rue de la Jonction, 53

6880 BERTRIX

BELGIQUE

Tél. : 0032 491 74 59 81

[contact@belcandle.be](mailto:contact@belcandle.be) [www.belcandle.be](http://www.belcandle.be)

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : +32 070 245 245 ; France : +33 (0)1 45 42 59 59

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                        | H315 |
| Sensibilisation cutanée, catégorie 1                               | H317 |
| Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 | H411 |
| Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16            |      |

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Provoque une irritation cutanée. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Peut provoquer une allergie cutanée.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Pictogrammes de danger (CLP) :



GHS07

GHS09

Mention d'avertissement (CLP) :

Contient

: Attention  
: Melonal; Citral; Benzyl alcohol; Helional; Lime oil distilled ; Lemon oil ; Allyl cyclohexylpropionate; Methyl octine carbonate; Citronellol Pure; Triplal (Vertocitral); .alpha.-Pinene; OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mentions de danger (CLP)   | : H315 - Provoque une irritation cutanée.<br>H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.<br>H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Conseils de prudence (CLP) | : P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.<br>P264 - Se laver les mains, les avant-bras et le visage soigneusement après manipulation.<br>P272 - Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.<br>P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.<br>P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage/une protection auditive.<br>P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. |

### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT et/ou vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

Le mélange ne contient pas de substance(s) incluse(s) dans la liste établie conformément à l'article 59, par. 1, du règlement REACH, pour avoir des propriétés perturbant le système endocrinien, ou la ou les substances n'est/ne sont pas identifiée(s) comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères établis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                 | Identificateur de produit                                                                     | %            | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| alcool benzylique<br>substance possédant une/des valeurs limites<br>d'exposition professionnelle nationales (BG, CZ, DE,<br>FI, LT, LV, PL, SI, CH) | N° CAS: 100-51-6<br>N° CE: 202-859-9<br>N° Index: 603-057-00-5<br>N° REACH: 01-2119492630-38  | 2.5 – 5      | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                               |
| Ethyl maltol                                                                                                                                        | N° CAS: 4940-11-8<br>N° CE: 225-582-5                                                         | 1.5 – 3      | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302                                                                                                  |
| citral<br>substance possédant une/des valeurs limites<br>d'exposition professionnelle nationales (BE, ES, IE,<br>PL, PT)                            | N° CAS: 5392-40-5<br>N° CE: 226-394-6<br>N° Index: 605-019-00-3<br>N° REACH: 01-2119462829-23 | 1.5 – 3      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317                                                                      |
| Melonal                                                                                                                                             | N° CAS: 106-72-9<br>N° CE: 203-427-2                                                          | 1.3 – 2.5008 | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                  |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil                                                                                                              | N° CAS: 8008-56-8<br>N° CE: 284-515-8                                                         | 1 – 2        | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Allyl cyclohexylpropionate                                                                                                                          | N° CAS: 2705-87-5<br>N° CE: 220-292-5                                                         | 0.7 – 1.3    | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Acute Tox. 4 (par voie cutanée), H312<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 1, H410        |
| Helional                                                                                                                                            | N° CAS: 1205-17-0<br>N° CE: 214-881-6<br>N° Index: 605-042-00-9<br>N° REACH: 01-2120740119-58 | 0.6 – 1.2    | Skin Sens. 1B, H317<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                      |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Nom                                                                                                                                                                                                                                     | Identificateur de produit                                                                    | %            | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lime oil distilled                                                                                                                                                                                                                      | N° CAS: 8008-26-2<br>N° CE: 290-010-3<br>N° REACH: 01-2120138646-51                          | 0.6 – 1.2    | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Repr. 2, H361<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 1, H410                           |
| OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT                                                                                                                                                                                               | N° CAS: 84775-71-3<br>N° CE: 283-900-8                                                       | 0.3 – 0.6    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                 |
| Neofolione                                                                                                                                                                                                                              | N° CAS: 111-79-5<br>N° CE: 203-908-7                                                         | 0.3 – 0.5    | Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                 |
| Triplal (Vertocitral)                                                                                                                                                                                                                   | N° CAS: 68039-49-6<br>N° CE: 268-264-1<br>N° Index: 605-043-00-4                             | 0.2 – 0.3945 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                       |
| Methyl octine carbonate                                                                                                                                                                                                                 | N° CAS: 111-80-8<br>N° CE: 203-909-2<br>N° REACH: 01-2120139912-55                           | 0.2 – 0.3    | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                        |
| Allyl caproate                                                                                                                                                                                                                          | N° CAS: 123-68-2<br>N° CE: 204-642-4<br>N° REACH: 01-2119983573-26                           | 0.2 – 0.3    | Acute Tox. 3 (par voie orale), H301<br>Acute Tox. 3 (par voie cutanée), H311<br>Aquatic Acute 1, H400                                                                            |
| Citronellol Pure                                                                                                                                                                                                                        | N° CAS: 106-22-9<br>N° CE: 203-375-0<br>N° REACH: 01-2119453995-23                           | 0.2 – 0.3    | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                 |
| acétate d'isobutyle<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, NO, CH, TR) | N° CAS: 110-19-0<br>N° CE: 203-745-1<br>N° Index: 607-026-00-7                               | 0.1 – 0.2    | Flam. Liq. 2, H225                                                                                                                                                               |
| benzoate de benzyle                                                                                                                                                                                                                     | N° CAS: 120-51-4<br>N° CE: 204-402-9<br>N° Index: 607-085-00-9<br>N° REACH: 01-2119976371-33 | 0.1 – 0.132  | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                          |
| .alpha.-Pinene<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BE, EE, ES, LT, PT, SE, NO)                                                                                                      | N° CAS: 80-56-8<br>N° CE: 201-291-9                                                          | 0.1 – 0.1    | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4 (par voie orale), H302<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Skin Sens. 1B, H317<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |
| Alcohol C-10<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BG, DE, LT, LV, RO, CH)                                                                                                            | N° CAS: 112-30-1<br>N° CE: 203-956-9                                                         | 0 – 0.0084   | Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                          |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Nom                                                                                                              | Identificateur de produit            | %          | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aldehyde C-6<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (FI, PL)     | N° CAS: 66-25-1<br>N° CE: 200-624-5  | 0 – 0.0021 | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>Skin Sens. 1B, H317 |
| Caproic acid<br>substance possédant une/des valeurs limites d'exposition professionnelle nationales (BG, LT, LV) | N° CAS: 142-62-1<br>N° CE: 205-550-7 | 0 – 0.0001 | Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins général                    | : Ne jamais administrer quelque chose par la bouche à une personne inconsciente. En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Premiers soins après inhalation           | : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Permettre au sujet de respirer de l'air frais. Mettre la victime au repos.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Ôter les vêtements touchés et laver les parties exposées de la peau au moyen d'un savon doux et d'eau, puis rincer à l'eau chaude. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: Consulter un médecin. Traitement spécifique (voir Consulter un médecin. sur cette étiquette). En cas d'irritation cutanée: Consulter un médecin. Laver la peau avec beaucoup d'eau. Enlever les vêtements contaminés. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. |
| Premiers soins après contact oculaire     | : Rincer immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si la douleur ou la rougeur persistent. Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Premiers soins après ingestion            | : Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. Consulter d'urgence un médecin. Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets                            | : Non considéré comme dangereux dans des conditions normales d'utilisation. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Irritation. Peut provoquer une allergie cutanée.                          |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Traitement symptomatique.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Sable. Eau pulvérisée. Poudre sèche. Mousse. Dioxyde de carbone. |
| Moyens d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                           |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                           |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Dégagement possible de fumées toxiques. |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau. Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques. Éviter que les eaux usées de lutte contre l'incendie contaminent l'environnement.                           |
| Protection en cas d'incendie            | : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Appareil de protection respiratoire autonome isolant. Protection complète du corps. |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Ventiler la zone de déversement. Eloigner le personnel superflu. Eviter le contact avec la peau et les yeux. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

##### Pour les secouristes

Équipement de protection : Ne pas intervenir sans un équipement de protection adapté. Fournir une protection adéquate aux équipes de nettoyage. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle".

Procédures d'urgence : Aérer la zone.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter le rejet dans l'environnement. Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le liquide pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Recueillir le produit répandu.

Procédés de nettoyage : Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant. Absorber le produit répandu aussi vite que possible au moyen de solides inertes tels que l'argile ou la terre de diatomées. Recueillir le produit répandu. Stocker à l'écart des autres matières.

Autres informations : Eliminer les matières ou résidus solides dans un centre autorisé.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Voir rubrique 8. Contrôle de l'exposition/protection individuelle. Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 13.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Assurer une bonne ventilation du poste de travail. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. Assurer une bonne ventilation de la zone de travail afin d'éviter la formation de vapeurs. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Porter un équipement de protection individuel. Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

Mesures d'hygiène : Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit. Se laver les mains après toute manipulation.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé à l'écart des : Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Garder les conteneurs fermés en dehors de leur utilisation. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Produits incompatibles : Bases fortes. Acides forts.

Matières incompatibles : Sources d'inflammation. Rayons directs du soleil.

Température de stockage : 25 °C

Lieu de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger de la chaleur.

Prescriptions particulières concernant l'emballage : Stocker dans un récipient fermé.

Matériaux d'emballage : Ne pas conserver dans un métal sensible à la corrosion.

##### Allemagne

Classe de stockage (LGK, TRGS 510) : LGK 10 - Liquides inflammables

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Tableau de stockage commun

|          |         |          |          |           |
|----------|---------|----------|----------|-----------|
| LGK 1    | LGK 2A  | LGK 2B   | LGK 3    | LGK 4.1A  |
| LGK 4.1B | LGK 4.2 | LGK 4.3  | LGK 5.1A | LGK 5.1B  |
| LGK 5.1C | LGK 5.2 | LGK 6.1A | LGK 6.1B | LGK 6.1C  |
| LGK 6.1D | LGK 6.2 | LGK 7    | LGK 8A   | LGK 8B    |
| LGK 10   | LGK 11  | LGK 12   | LGK 13   | LGK 10-13 |

Stockage commun non autorisé pour

: LGK 1, LGK 2A, LGK 5.1A, LGK 6.2, LGK 7

Stockage commun avec restrictions autorisé pour

: LGK 4.1A, LGK 4.2, LGK 4.3, LGK 5.1B, LGK 5.1C, LGK 5.2

Stockage commun autorisé pour

: LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D, LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

### Suisse

Classe de stockage (LK)

: LK 10/12 - Liquides

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| cital (5392-40-5)                                          |                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle    |                                                                                                                                                     |
| OEL TWA                                                    | 32 mg/m <sup>3</sup> (aerosol and vapor)<br>5 ppm (aerosol and vapor)                                                                               |
| OEL catégorie chimique                                     | Skin                                                                                                                                                |
| Irlande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |                                                                                                                                                     |
| OEL TWA                                                    | 5 ppm                                                                                                                                               |
| OEL STEL                                                   | 15 ppm (calculated)                                                                                                                                 |
| Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |                                                                                                                                                     |
| NDS (OEL TWA)                                              | 27 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                |
| NDSch (OEL STEL)                                           | 54 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                |
| Portugal - Valeurs Limites d'exposition professionnelle    |                                                                                                                                                     |
| OEL TWA                                                    | 5 ppm (inhalable fraction; vapor)                                                                                                                   |
| OEL catégorie chimique                                     | Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen, skin - potential for cutaneous exposure                                             |
| Espagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |                                                                                                                                                     |
| VLA-ED (OEL TWA)                                           | 5 ppm (inhalable fraction and vapor)                                                                                                                |
| OEL catégorie chimique                                     | Sensibilisant, skin - potential for cutaneous absorption                                                                                            |
| USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                     |
| ACGIH® TLV® TWA                                            | 5 ppm (inhalable fraction and vapor)                                                                                                                |
| ACGIH® catégorie chimique                                  | Not Classifiable as a Human Carcinogen, Peau - contribution significative potentielle à l'exposition globale par la voie cutanée, dermal sensitizer |
| alcool benzylique (100-51-6)                               |                                                                                                                                                     |
| Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle    |                                                                                                                                                     |
| OEL TWA                                                    | 5 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                 |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                            |                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>alcool benzylique (100-51-6)</b>                                        |                                                                                                           |
| <b>République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>   |                                                                                                           |
| PEL (OEL TWA)                                                              | 40 mg/m³                                                                                                  |
| <b>Finlande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>             |                                                                                                           |
| HTP (OEL TWA)                                                              | 45 mg/m³                                                                                                  |
|                                                                            | 10 ppm                                                                                                    |
| <b>Allemagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900)</b> |                                                                                                           |
| AGW (OEL TWA)                                                              | 22 mg/m³ (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
|                                                                            | 5 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)    |
| Catégorie chimique                                                         | Mention "peau"                                                                                            |
| <b>Lettonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>             |                                                                                                           |
| OEL TWA                                                                    | 5 mg/m³                                                                                                   |
| <b>Lituanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>             |                                                                                                           |
| IPRV (OEL TWA)                                                             | 5 mg/m³                                                                                                   |
| OEL catégorie chimique                                                     | Mention "peau"                                                                                            |
| <b>Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>              |                                                                                                           |
| NDS (OEL TWA)                                                              | 240 mg/m³                                                                                                 |
| <b>Slovénie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>             |                                                                                                           |
| OEL TWA                                                                    | 22 mg/m³                                                                                                  |
|                                                                            | 5 ppm                                                                                                     |
| OEL STEL                                                                   | 44 mg/m³                                                                                                  |
|                                                                            | 10 ppm                                                                                                    |
| OEL catégorie chimique                                                     | Potential for cutaneous absorption                                                                        |
| <b>Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>               |                                                                                                           |
| MAK (OEL TWA)                                                              | 22 mg/m³ (aerosol, vapour)                                                                                |
|                                                                            | 5 ppm (aerosol, vapour)                                                                                   |
| OEL catégorie chimique                                                     | Mention "peau"                                                                                            |
| <b>acétate d'isobutyle (110-19-0)</b>                                      |                                                                                                           |
| <b>Autriche - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>             |                                                                                                           |
| MAK (OEL TWA)                                                              | 241 mg/m³ (Butyl acetates)                                                                                |
|                                                                            | 50 ppm (Butyl acetates)                                                                                   |
| MAK (OEL STEL)                                                             | 480 mg/m³ (Butyl acetate)                                                                                 |
|                                                                            | 100 ppm (Butyl acetate)                                                                                   |
| <b>Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle</b>             |                                                                                                           |
| OEL TWA                                                                    | 238 mg/m³                                                                                                 |
|                                                                            | 50 ppm                                                                                                    |
| OEL STEL                                                                   | 712 mg/m³                                                                                                 |
|                                                                            | 150 ppm                                                                                                   |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| acétate d'isobutyle (110-19-0)                                    |                                        |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                        |
| OEL TWA                                                           | 241 mg/m³                              |
|                                                                   | 50 ppm                                 |
| OEL STEL                                                          | 723 mg/m³                              |
|                                                                   | 150 ppm                                |
| Croatie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle            |                                        |
| GVI (OEL TWA)                                                     | 241 mg/m³                              |
|                                                                   | 50 ppm                                 |
| KGVI (OEL STEL)                                                   | 723 mg/m³                              |
|                                                                   | 150 ppm                                |
| Chypre - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                        |
| OEL TWA                                                           | 241 mg/m³                              |
|                                                                   | 50 ppm                                 |
| OEL STEL                                                          | 723 mg/m³                              |
|                                                                   | 150 ppm                                |
| République Tchèque - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                        |
| PEL (OEL TWA)                                                     | 241 mg/m³                              |
| Danemark - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                        |
| OEL TWA                                                           | 241 mg/m³ (Butyl acetate, all isomers) |
|                                                                   | 50 ppm (Butyl acetate, all isomers)    |
| OEL STEL                                                          | 723 mg/m³                              |
|                                                                   | 150 ppm                                |
| Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle            |                                        |
| OEL TWA                                                           | 241 mg/m³                              |
|                                                                   | 50 ppm                                 |
| OEL STEL                                                          | 723 mg/m³                              |
|                                                                   | 150 ppm                                |
| Finlande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                        |
| HTP (OEL TWA)                                                     | 240 mg/m³                              |
|                                                                   | 50 ppm                                 |
| HTP (OEL STEL)                                                    | 725 mg/m³                              |
|                                                                   | 150 ppm                                |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                        |
| VLEP 8h (OEL TWA)                                                 | 241 mg/m³ (restrictive limit)          |
|                                                                   | 50 ppm (restrictive limit)             |
| VLEP CT (OEL STEL)                                                | 723 mg/m³ (restrictive limit)          |
|                                                                   | 150 ppm (restrictive limit)            |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| acétate d'isobutyle (110-19-0)                                      |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allemagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900) |                                                                                                                        |
| AGW (OEL TWA)                                                       | 300 mg/m <sup>3</sup> (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
|                                                                     | 62 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)                |
| Grèce - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                |                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                             | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                     | 50 ppm                                                                                                                 |
| OEL STEL                                                            | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                     | 150 ppm                                                                                                                |
| Hongrie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle              |                                                                                                                        |
| AK (OEL TWA)                                                        | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| CK (OEL STEL)                                                       | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| OEL catégorie chimique                                              | Sensibilisant                                                                                                          |
| Irlande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle              |                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                             | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                     | 50 ppm                                                                                                                 |
| OEL STEL                                                            | 723 mg/m <sup>3</sup> (calculated)                                                                                     |
|                                                                     | 150 ppm (calculated)                                                                                                   |
| Italie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle               |                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                             | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                     | 50 ppm                                                                                                                 |
| OEL STEL                                                            | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                     | 150 ppm                                                                                                                |
| Lettonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                             | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                     | 50 ppm                                                                                                                 |
| Lituanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                                                        |
| IPRV (OEL TWA)                                                      | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                     | 50 ppm                                                                                                                 |
| TPRV (OEL STEL)                                                     | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                     | 150 ppm                                                                                                                |
| Luxembourg - Valeurs Limites d'exposition professionnelle           |                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                             | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                     | 50 ppm                                                                                                                 |
| OEL STEL                                                            | 723 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                     | 150 ppm                                                                                                                |
| Malte - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                |                                                                                                                        |
| OEL TWA                                                             | 241 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
|                                                                     | 50 ppm                                                                                                                 |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| acétate d'isobutyle (110-19-0)                           |                                    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| OEL STEL                                                 | 723 mg/m³                          |
|                                                          | 150 ppm                            |
| Pays-Bas - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  |                                    |
| TGG-8u (OEL TWA)                                         | 241 mg/m³                          |
|                                                          | 50 ppm                             |
| TGG-15min (OEL STEL)                                     | 723 mg/m³                          |
|                                                          | 150 ppm                            |
| Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                    |
| NDS (OEL TWA)                                            | 240 mg/m³                          |
| NDSch (OEL STEL)                                         | 720 mg/m³                          |
| Portugal - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  |                                    |
| OEL TWA                                                  | 241 mg/m³ (indicative limit value) |
|                                                          | 50 ppm (indicative limit value)    |
| OEL STEL                                                 | 723 mg/m³ (indicative limit value) |
|                                                          | 150 ppm (indicative limit value)   |
| Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  |                                    |
| OEL TWA                                                  | 241 mg/m³                          |
|                                                          | 50 ppm                             |
| OEL STEL                                                 | 723 mg/m³                          |
|                                                          | 150 ppm                            |
| Slovaquie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                    |
| NPHV (OEL TWA)                                           | 241 mg/m³                          |
|                                                          | 50 ppm                             |
| NPHV (OEL C)                                             | 723 mg/m³                          |
| Slovénie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  |                                    |
| OEL TWA                                                  | 241 mg/m³                          |
|                                                          | 50 ppm                             |
| OEL STEL                                                 | 723 mg/m³                          |
|                                                          | 150 ppm                            |
| Espagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                                    |
| VLA-ED (OEL TWA)                                         | 241 mg/m³                          |
|                                                          | 50 ppm                             |
| VLA-EC (OEL STEL)                                        | 723 mg/m³                          |
|                                                          | 150 ppm                            |
| Suède - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |                                    |
| NGV (OEL TWA)                                            | 241 mg/m³                          |
|                                                          | 50 ppm                             |
| KGV (OEL STEL)                                           | 723 mg/m³                          |
|                                                          | 150 ppm                            |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| acétate d'isobutyle (110-19-0)                             |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Royaume Uni - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                               |
| WEL TWA (OEL TWA)                                          | 724 mg/m³                                                                                                                                                     |
|                                                            | 150 ppm                                                                                                                                                       |
| WEL STEL (OEL STEL)                                        | 903 mg/m³                                                                                                                                                     |
|                                                            | 187 ppm                                                                                                                                                       |
| Norvège - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |                                                                                                                                                               |
| Grenseverdi (OEL TWA)                                      | 241 mg/m³                                                                                                                                                     |
|                                                            | 50 ppm                                                                                                                                                        |
| Korttidsverdi (OEL STEL)                                   | 723 mg/m³ (value from the regulation)                                                                                                                         |
|                                                            | 150 ppm (value from the regulation)                                                                                                                           |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle      |                                                                                                                                                               |
| MAK (OEL TWA)                                              | 240 mg/m³                                                                                                                                                     |
|                                                            | 50 ppm                                                                                                                                                        |
| KZGW (OEL STEL)                                            | 720 mg/m³                                                                                                                                                     |
|                                                            | 150 ppm                                                                                                                                                       |
| USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                                                                                                                                                               |
| ACGIH® TLV® TWA                                            | 50 ppm (Butyl acetates, all isomers)                                                                                                                          |
| ACGIH® TLV® STEL                                           | 150 ppm (Butyl acetates, all isomers)                                                                                                                         |
| .alpha.-Pinene (80-56-8)                                   |                                                                                                                                                               |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle    |                                                                                                                                                               |
| OEL TWA                                                    | 20 ppm                                                                                                                                                        |
| Estonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |                                                                                                                                                               |
| OEL TWA                                                    | 150 mg/m³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) |
|                                                            | 25 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)    |
| OEL STEL                                                   | 300 mg/m³ (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect) |
|                                                            | 50 ppm (Turpentine produced from Nordic conifers has an irritating effect on the skin, monoterpenes, with the exception of 3-Carene, have a lesser effect)    |
| Lituanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle    |                                                                                                                                                               |
| IPRV (OEL TWA)                                             | 150 mg/m³                                                                                                                                                     |
|                                                            | 25 ppm                                                                                                                                                        |
| TPRV (OEL STEL)                                            | 300 mg/m³                                                                                                                                                     |
|                                                            | 50 ppm                                                                                                                                                        |
| Portugal - Valeurs Limites d'exposition professionnelle    |                                                                                                                                                               |
| OEL TWA                                                    | 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)                                                                                                                 |
| OEL catégorie chimique                                     | Sensitizer dermal, A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen                                                                                                |
| Espagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle     |                                                                                                                                                               |
| VLA-ED (OEL TWA)                                           | 113 mg/m³                                                                                                                                                     |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| .alpha.-Pinene (80-56-8)                                            |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                     | 20 ppm                                                                                                                |
| OEL catégorie chimique                                              | Sensibilisant                                                                                                         |
| Suède - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                |                                                                                                                       |
| NGV (OEL TWA)                                                       | 150 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
|                                                                     | 25 ppm                                                                                                                |
| KGV (OEL STEL)                                                      | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
|                                                                     | 50 ppm                                                                                                                |
| OEL catégorie chimique                                              | Skin sensitizer                                                                                                       |
| Norvège - Valeurs Limites d'exposition professionnelle              |                                                                                                                       |
| Grenseverdi (OEL TWA)                                               | 140 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
|                                                                     | 25 ppm                                                                                                                |
| Korttidsverdi (OEL STEL)                                            | 175 mg/m <sup>3</sup> (value calculated)                                                                              |
|                                                                     | 37.5 ppm (value calculated)                                                                                           |
| OEL catégorie chimique                                              | Mention "peau"                                                                                                        |
| USA - ACGIH - Valeurs Limites d'exposition professionnelle          |                                                                                                                       |
| ACGIH® TLV® TWA                                                     | 20 ppm (Turpentine and selected Monoterpenes)                                                                         |
| ACGIH® catégorie chimique                                           | Not Classifiable as a Human Carcinogen, dermal sensitizer                                                             |
| Alcohol C-10 (112-30-1)                                             |                                                                                                                       |
| Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                                                       |
| OEL TWA                                                             | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Allemagne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle (TRGS 900) |                                                                                                                       |
| AGW (OEL TWA)                                                       | 66 mg/m <sup>3</sup> (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed) |
|                                                                     | 10 ppm (the risk of damage to the embryo or fetus can be excluded when AGW and BGW values are observed)               |
| Lettonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                                                       |
| OEL TWA                                                             | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Lituanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                                                       |
| IPRV (OEL TWA)                                                      | 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                  |
| Roumanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle             |                                                                                                                       |
| OEL TWA                                                             | 100 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
|                                                                     | 15 ppm                                                                                                                |
| OEL STEL                                                            | 200 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                 |
|                                                                     | 30 ppm                                                                                                                |
| Suisse - Valeurs Limites d'exposition professionnelle               |                                                                                                                       |
| MAK (OEL TWA)                                                       | 66 mg/m <sup>3</sup> (aerosol, vapour)                                                                                |
|                                                                     | 10 ppm (aerosol, vapour)                                                                                              |
| KZGW (OEL STEL)                                                     | 66 mg/m <sup>3</sup> (aerosol, vapour)                                                                                |
|                                                                     | 10 ppm (aerosol, vapour)                                                                                              |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Caproic acid (142-62-1)                                 |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Bulgarie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                      |
| OEL TWA                                                 | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Lettonie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                      |
| OEL TWA                                                 | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Lituanie - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                      |
| IPRV (OEL TWA)                                          | 5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Aldehyde C-6 (66-25-1)                                  |                      |
| Finlande - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                      |
| HTP (OEL STEL)                                          | 42 mg/m <sup>3</sup> |
|                                                         | 10 ppm               |
| Pologne - Valeurs Limites d'exposition professionnelle  |                      |
| NDS (OEL TWA)                                           | 40 mg/m <sup>3</sup> |
| NDSch (OEL STEL)                                        | 80 mg/m <sup>3</sup> |

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une bonne ventilation du poste de travail.

### Équipements de protection individuelle

#### Équipement de protection individuelle:

Eviter toute exposition inutile.

#### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



### Protection des yeux et du visage

#### Protection oculaire:

Lunettes anti-éclaboussures ou lunettes de sécurité. Lunettes de sécurité

### Protection de la peau

#### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

#### Protection des mains:

Porter des gants de protection.

### Protection respiratoire

#### Protection respiratoire:

Porter un masque approprié

### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement.

#### Autres informations:

Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                             |
| Couleur                                        | : Conforms to standard.               |
| Odeur                                          | : caractéristique.                    |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                      |
| Point de fusion                                | : Non applicable                      |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                      |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible                      |
| Inflammabilité                                 | : Non applicable                      |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Pas disponible                      |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Pas disponible                      |
| Point d'éclair                                 | : 72 °C                               |
| Température d'auto-inflammation                | : Pas disponible                      |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                      |
| pH                                             | : Pas disponible                      |
| Viscosité, cinématique                         | : Pas disponible                      |
| Solubilité                                     | : Pas disponible                      |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                      |
| Pression de vapeur                             | : 0.008082507 mm Hg (valeur calculée) |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                      |
| Masse volumique                                | : Pas disponible                      |
| Densité relative                               | : Pas disponible                      |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Pas disponible                      |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable                      |

#### 9.2. Autres informations

##### Autres caractéristiques de sécurité

Teneur en COV : 15.7229 % (valeur calculée)(CARB VOC) (%w/w)

### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

#### 10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions normales d'utilisation, de stockage et de transport.

#### 10.2. Stabilité chimique

Non établi.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Non établi.

#### 10.4. Conditions à éviter

Rayons directs du soleil. Températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.

#### 10.5. Matières incompatibles

Acides forts. Bases fortes.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux

fumée. Monoxyde de carbone. Dioxyde de carbone.

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë (orale) : Non classé

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Toxicité aiguë (cutanée) : Non classé

Toxicité aiguë (Inhalation) : Non classé

|                                                           |                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Melonal (106-72-9)</b>                                 |                                 |
| DL50 orale rat                                            | > 5 g/kg (Source: NLM_CIP)      |
| <b>Ethyl maltol (4940-11-8)</b>                           |                                 |
| DL50 orale rat                                            | 1150 mg/kg (Source: NLM_CIP)    |
| DL50 orale                                                | 1200 mg/kg                      |
| DL50 cutanée lapin                                        | > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                                 |                                 |
| DL50 orale rat                                            | 4960 mg/kg (Source: NLM_CIP)    |
| DL50 cutanée lapin                                        | 2250 mg/kg (Source: NLM_CIP)    |
| <b>alcool benzylique (100-51-6)</b>                       |                                 |
| DL50 orale rat                                            | 1230 mg/kg (Source: NLM_CIP)    |
| DL50 orale                                                | 1570 mg/kg                      |
| <b>Helional (1205-17-0)</b>                               |                                 |
| DL50 cutanée lapin                                        | > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API) |
| <b>Lime oil distilled (8008-26-2)</b>                     |                                 |
| DL50 orale rat                                            | 5600 mg/kg                      |
| DL50 cutanée lapin                                        | > 5000 mg/kg                    |
| <b>Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8)</b> |                                 |
| DL50 orale rat                                            | 2840 mg/kg (Source: NLM_CIP)    |
| <b>Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5)</b>             |                                 |
| DL50 orale rat                                            | 585 mg/kg (Source: NLM_CIP)     |
| DL50 orale                                                | 380 mg/kg                       |
| DL50 cutanée lapin                                        | 1600 mg/kg (Source: ECHA_API)   |
| DL50 voie cutanée                                         | 1600 mg/kg                      |
| <b>acétate d'isobutyle (110-19-0)</b>                     |                                 |
| DL50 orale rat                                            | 15400 mg/kg (Source: JAPAN_GHS) |
| DL50 cutanée lapin                                        | > 17400 mg/kg (Source: NLM_CIP) |
| <b>Methyl octine carbonate (111-80-8)</b>                 |                                 |
| DL50 orale rat                                            | 2220 mg/kg (Source: NLM_CIP)    |
| DL50 orale                                                | 1600 mg/kg                      |
| DL50 voie cutanée                                         | 4500 mg/kg                      |
| <b>Allyl caproate (123-68-2)</b>                          |                                 |
| DL50 orale                                                | 218 mg/kg                       |
| DL50 cutanée lapin                                        | 820 mg/kg (Source: ECHA_API)    |
| DL50 voie cutanée                                         | 300 mg/kg                       |
| <b>Citronellol Pure (106-22-9)</b>                        |                                 |
| DL50 orale rat                                            | 3450 mg/kg (Source: NLM_CIP)    |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                              |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Citronellol Pure (106-22-9)                                                  |                                                 |
| DL50 orale                                                                   | 3450 mg/kg                                      |
| DL50 cutanée lapin                                                           | 2650 mg/kg (Source: EPA_HPVP)                   |
| DL50 voie cutanée                                                            | 2650 mg/kg                                      |
| Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)                                           |                                                 |
| DL50 orale                                                                   | 2330 mg/kg                                      |
| benzoate de benzyle (120-51-4)                                               |                                                 |
| DL50 orale rat                                                               | > 2000 mg/kg (Source: ECHA_API)                 |
| DL50 orale                                                                   | 1160 mg/kg                                      |
| DL50 cutanée lapin                                                           | 4000 mg/kg (Source: NLM_CIP)                    |
| .alpha.-Pinene (80-56-8)                                                     |                                                 |
| DL50 orale rat                                                               | 3700 mg/kg (Source: NLM_CIP)                    |
| DL50 cutanée rat                                                             | > 5000 mg/kg (Source: CHEMVIEW)                 |
| OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT (84775-71-3)                       |                                                 |
| DL50 orale                                                                   | 2790 mg/kg                                      |
| Alcohol C-10 (112-30-1)                                                      |                                                 |
| DL50 orale rat                                                               | 4720 mg/kg (Source: NZ_CCID)                    |
| DL50 cutanée rat                                                             | > 5000 mg/kg (Source: ECHA_API)                 |
| CL50 Inhalation - Rat                                                        | > 71 mg/l (Exposure time: 1 h Source: ECHA_API) |
| Caproic acid (142-62-1)                                                      |                                                 |
| DL50 orale rat                                                               | 3 g/kg (Source: NLM_HSDB)                       |
| DL50 cutanée lapin                                                           | 630 mg/kg (Source: NLM_HSDB)                    |
| Aldehyde C-6 (66-25-1)                                                       |                                                 |
| DL50 orale rat                                                               | 4890 mg/kg (Source: NLM_CIP)                    |
| DL50 cutanée lapin                                                           | > 8100 mg/kg (Source: ECHA_API)                 |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                         | : Provoque une irritation cutanée.              |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                 | : Non classé                                    |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                      | : Peut provoquer une allergie cutanée.          |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé                                    |
| Cancérogénicité                                                              | : Non classé                                    |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Non classé                                    |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé                                    |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé                                    |
| Danger par aspiration                                                        | : Non classé                                    |
| benzoate de benzyle (120-51-4)                                               |                                                 |
| Viscosité, cinématique                                                       | 7.456 mm²/s                                     |
| .alpha.-Pinene (80-56-8)                                                     |                                                 |
| Hydrocarbure                                                                 | Oui                                             |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### 11.2. Informations sur les autres dangers

#### Autres informations

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé  
Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

| Ethyl maltol (4940-11-8)               |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                     | > 85 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oncorhynchus mykiss Source: ECHA)                    |
| citral (5392-40-5)                     |                                                                                                |
| CE50 - Crustacés [1]                   | 7 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)                                          |
| CE50 72h - Algues [1]                  | 16 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)                                                     |
| CE50 96h - Algues [1]                  | 19 mg/l (Species: Desmodesmus subspicatus)                                                     |
| alcool benzylique (100-51-6)           |                                                                                                |
| CL50 - Poisson [1]                     | 460 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA)             |
| CL50 - Poisson [2]                     | 10 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)              |
| CE50 - Crustacés [1]                   | 23 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: water flea)                                            |
| Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5) |                                                                                                |
| CL50 - Poisson [1]                     | 0.13 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: ECHA)     |
| acétate d'isobutyle (110-19-0)         |                                                                                                |
| CL50 - Poisson [1]                     | 17 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Oryzias latipes Source: ECHA)                          |
| Allyl caproate (123-68-2)              |                                                                                                |
| CL50 - Poisson [1]                     | 0.117 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)             |
| benzoate de benzyle (120-51-4)         |                                                                                                |
| CL50 - Poisson [1]                     | 2.32 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Danio rerio [semi-static] Source: ECHA)              |
| NOEC (chronique)                       | 0.168 mg/l                                                                                     |
| .alpha.-Pinene (80-56-8)               |                                                                                                |
| CL50 - Poisson [1]                     | 0.28 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: IUCLID)         |
| CE50 - Crustacés [1]                   | 41 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)                                         |
| Alcohol C-10 (112-30-1)                |                                                                                                |
| CL50 - Poisson [1]                     | 2.2 – 2.5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) |
| CL50 - Poisson [2]                     | 4.12 – 6.2 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Lepomis macrochirus [static] Source: EPA)      |
| CE50 - Crustacés [1]                   | 3 mg/l (Exposure time: 48 h - Species: Daphnia magna)                                          |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Caproic acid (142-62-1) |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]      | 306 – 334 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) |
| CL50 - Poisson [2]      | 88 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [static] Source: EPA)              |
| Aldehyde C-6 (66-25-1)  |                                                                                                |
| CL50 - Poisson [1]      | 12 – 16.5 mg/l (Exposure time: 96 h - Species: Pimephales promelas [flow-through] Source: EPA) |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| ÉTÉ EN ITALIE BEL149                               |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Persistence et dégradabilité                       | Non établi.           |
| Melonal (106-72-9)                                 |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |
| Ethyl maltol (4940-11-8)                           |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |
| cital (5392-40-5)                                  |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |
| alcool benzylique (100-51-6)                       |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |
| Helional (1205-17-0)                               |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |
| Lime oil distilled (8008-26-2)                     |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |
| Citrus medica limonum (Lemon) peel oil (8008-56-8) |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |
| Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5)             |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |
| acétate d'isobutyle (110-19-0)                     |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |
| Methyl octine carbonate (111-80-8)                 |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |
| Allyl caproate (123-68-2)                          |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |
| Citronellol Pure (106-22-9)                        |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |
| Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)                 |                       |
| Persistence et dégradabilité                       | Rapidement dégradable |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                               |                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Neofolione (111-79-5)</b>                                  |                                                                       |
| Persistence et dégradabilité                                  | Rapidement dégradable                                                 |
| <b>benzoate de benzyle (120-51-4)</b>                         |                                                                       |
| Persistence et dégradabilité                                  | Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement. |
| <b>.alpha.-Pinene (80-56-8)</b>                               |                                                                       |
| Persistence et dégradabilité                                  | Rapidement dégradable                                                 |
| <b>OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT (84775-71-3)</b> |                                                                       |
| Persistence et dégradabilité                                  | Rapidement dégradable                                                 |
| <b>Alcohol C-10 (112-30-1)</b>                                |                                                                       |
| Persistence et dégradabilité                                  | Rapidement dégradable                                                 |
| <b>Caproic acid (142-62-1)</b>                                |                                                                       |
| Persistence et dégradabilité                                  | Rapidement dégradable                                                 |
| <b>Aldehyde C-6 (66-25-1)</b>                                 |                                                                       |
| Persistence et dégradabilité                                  | Rapidement dégradable                                                 |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

|                                                |                                   |
|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ÉTÉ EN ITALIE BEL149</b>                    |                                   |
| Potentiel de bioaccumulation                   | Non établi.                       |
| <b>Melonal (106-72-9)</b>                      |                                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 3.4 (at 35 °C (at pH 7)           |
| <b>Ethyl maltol (4940-11-8)</b>                |                                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 2.9 (at 25 °C)                    |
| <b>citral (5392-40-5)</b>                      |                                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 2.76 (at 25 °C)                   |
| <b>alcool benzylique (100-51-6)</b>            |                                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 1.05                              |
| <b>Helional (1205-17-0)</b>                    |                                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 2.4 (at 25 °C)                    |
| <b>Allyl cyclohexylpropionate (2705-87-5)</b>  |                                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 4.28 (at 20 °C (at pH 5.3)        |
| <b>acétate d'isobutyle (110-19-0)</b>          |                                   |
| BCF - Poisson [1]                              | (no significant bioconcentration) |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 2.3 (at 25 °C (at pH 7)           |
| <b>Methyl octine carbonate (111-80-8)</b>      |                                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 3.4 (at 20 °C (at pH 7)           |
| <b>Allyl caproate (123-68-2)</b>               |                                   |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 3.191 (at 20 °C (at pH 5)         |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                               |                         |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Citronellol Pure (106-22-9)</b>                            |                         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                | 3.41 (at 25 °C)         |
| <b>Triplal (Vertocitral) (68039-49-6)</b>                     |                         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                | 2.6                     |
| <b>benzoate de benzyle (120-51-4)</b>                         |                         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                | 3.97 (at 25 °C)         |
| Potentiel de bioaccumulation                                  | Non établi.             |
| <b>.alpha.-Pinene (80-56-8)</b>                               |                         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                | 4.1                     |
| <b>OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT (84775-71-3)</b> |                         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                | 5.6 (at 25 °C)          |
| <b>Alcohol C-10 (112-30-1)</b>                                |                         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                | 4.5 (at 25 °C (at pH 6) |
| <b>Caproic acid (142-62-1)</b>                                |                         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                | 1.88                    |
| <b>Aldehyde C-6 (66-25-1)</b>                                 |                         |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow)                | 2.3 (at 25 °C (at pH 5) |

### 12.4. Mobilité dans le sol

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>WATERMELON VESPA #EU58715F</b>     |                                       |
| Autres informations                   | Éviter le rejet dans l'environnement. |
| <b>benzoate de benzyle (120-51-4)</b> |                                       |
| Autres informations                   | Éviter le rejet dans l'environnement. |

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Méthodes de traitement des déchets : Éliminer le contenu/récipient conformément aux consignes de tri du collecteur agréé.  
Recommandations pour le traitement du produit/emballage : Éliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

Informations sur les déchets écologiques : Éviter le rejet dans l'environnement.  
Code HP : HP14 - "Écotoxique": déchet qui présente ou peut présenter des risques immédiats ou différés pour une ou plusieurs composantes de l'environnement.

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                                                      | IMDG                                                                                                                                | IATA                                                                                             | ADN                                                                                                                 | RID                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| UN 3082                                                                                                                  | UN 3082                                                                                                                             | UN 3082                                                                                          | UN 3082                                                                                                             | UN 3082                                                                                                             |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Allyl cyclohexylpropionate)                      | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Allyl cyclohexylpropionate)                                 | Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Allyl cyclohexylpropionate)                 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Allyl cyclohexylpropionate)                 | MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Allyl cyclohexylpropionate)                 |
| <b>Description document de transport</b>                                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Allyl cyclohexylpropionate), 9, III, (-) | UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Allyl cyclohexylpropionate), 9, III, POLLUANT MARIN | UN 3082 Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Allyl cyclohexylpropionate), 9, III | UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Allyl cyclohexylpropionate), 9, III | UN 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L'ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. (Allyl cyclohexylpropionate), 9, III |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| 9                                                                                                                        | 9                                                                                                                                   | 9                                                                                                | 9                                                                                                                   | 9                                                                                                                   |
|                                       |                                                  |               |                                 |                                |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| III                                                                                                                      | III                                                                                                                                 | III                                                                                              | III                                                                                                                 | III                                                                                                                 |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |
| Dangereux pour l'environnement: Oui                                                                                      | Dangereux pour l'environnement: Oui<br>Polluant marin: Oui<br>N° FS (Feu): F-A<br>N° FS (Déversement): S-F                          | Dangereux pour l'environnement: Oui                                                              | Dangereux pour l'environnement: Oui                                                                                 | Dangereux pour l'environnement: Oui                                                                                 |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                                                     |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

|                                                                            |                           |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Code de classification (ADR)                                               | : M6                      |
| Dispositions spéciales (ADR)                                               | : 274, 335, 375, 601, 650 |
| Quantités limitées (ADR)                                                   | : 5I                      |
| Quantités exceptées (ADR)                                                  | : E1                      |
| Instructions d'emballage (ADR)                                             | : P001, IBC03, LP01, R001 |
| Dispositions spéciales d'emballage (ADR)                                   | : PP1                     |
| Dispositions relatives à l'emballage en commun (ADR)                       | : MP19                    |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR)           | : T4                      |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (ADR) | : TP1, TP29               |
| Code-citerne (ADR)                                                         | : LGBV                    |
| Véhicule pour le transport en citerne                                      | : AT                      |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

|                                                                                     |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Catégorie de transport (ADR)                                                        | : 3    |
| Dispositions spéciales de transport - Colis (ADR)                                   | : V12  |
| Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement et manutention (ADR) | : CV13 |
| Numéro d'identification du danger (code Kemler)                                     | : 90   |
| Panneaux oranges                                                                    | :      |



|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Code de restriction en tunnels (ADR) | : -   |
| Code EAC                             | : •3Z |

### Transport maritime

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Dispositions spéciales (IMDG)               | : 274, 335, 375, 969 |
| Quantités limitées (IMDG)                   | : 5 L                |
| Quantités exceptées (IMDG)                  | : E1                 |
| Instructions d'emballage (IMDG)             | : LP01, P001         |
| Dispositions spéciales d'emballage (IMDG)   | : PP1                |
| Instructions d'emballages GRV (IMDG)        | : IBC03              |
| Instructions pour citernes (IMDG)           | : T4                 |
| Dispositions spéciales pour citernes (IMDG) | : TP1, TP29          |
| Catégorie de chargement (IMDG)              | : A                  |

### Transport aérien

|                                                                           |                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Quantités exceptées avion passagers et cargo (IATA)                       | : E1                    |
| Quantités limitées avion passagers et cargo (IATA)                        | : Y964                  |
| Quantité nette max. pour quantité limitée avion passagers et cargo (IATA) | : 30kgG                 |
| Instructions d'emballage avion passagers et cargo (IATA)                  | : 964                   |
| Quantité nette max. pour avion passagers et cargo (IATA)                  | : 450L                  |
| Instructions d'emballage avion cargo seulement (IATA)                     | : 964                   |
| Quantité max. nette avion cargo seulement (IATA)                          | : 450L                  |
| Dispositions spéciales (IATA)                                             | : A97, A158, A197, A215 |
| Code ERG (IATA)                                                           | : 9L                    |

### Transport par voie fluviale

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Code de classification (ADN)     | : M6                      |
| Dispositions spéciales (ADN)     | : 274, 335, 375, 601, 650 |
| Quantités limitées (ADN)         | : 5 L                     |
| Quantités exceptées (ADN)        | : E1                      |
| Transport admis (ADN)            | : T                       |
| Équipement exigé (ADN)           | : PP                      |
| Nombre de cônes/feux bleus (ADN) | : 0                       |

### Transport ferroviaire

|                                                                    |                            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Code de classification (RID)                                       | : M6                       |
| Dispositions spéciales (RID)                                       | : 274, 335, 375, 601, 650  |
| Quantités limitées (RID)                                           | : 5L                       |
| Quantités exceptées (RID)                                          | : E1                       |
| Instructions d'emballage (RID)                                     | : P001, IBC03, LP01, R001  |
| Dispositions spéciales d'emballage (RID)                           | : PP1                      |
| Dispositions particulières relatives à l'emballage en commun (RID) | conteneurs pour vrac (RID) |
| Instructions pour citernes mobiles et conteneurs pour vrac (RID)   |                            |
| Dispositions spéciales pour citernes mobiles et                    |                            |



# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

Catégorie de transport (RID) : 3  
Dispositions spéciales de transport - Colis (RID) : W12  
Dispositions spéciales de transport - Chargement, déchargement et manutention (RID) : CW13, CW31

Colis express (RID) : CE8  
Numéro d'identification du danger (RID) : 90

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### Réglementations UE

#### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

| Liste de restriction de l'Union européenne (annexe XVII de REACH) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code de référence                                                 | Applicable sur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Titre de l'entrée ou description                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3(a)                                                              | Lime oil distilled ; Lemon oil ; Isobutyl acetate ; .alpha.-Pinene ; Aldehyde C-6                                                                                                                                                                                                                                                        | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F                                 |
| 3(b)                                                              | ÉTÉ EN ITALIE BEL149 ; Melonal ; Citral ; Benzyl alcohol ; Helional ; Lime oil distilled ; Lemon oil ; Allyl cyclohexylpropionate ; Methyl octine carbonate ; Allyl caproate ; Citronellol Pure ; Triplal (Vertocitral) ; Benzoate de benzyle ; .alpha.-Pinene ; OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT ; Caproic acid ; Aldehyde C-6 | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 |
| 3(c)                                                              | ÉTÉ EN ITALIE BEL149; Helional ; Lime oil distilled ; Lemon oil ; Allyl cyclohexylpropionate ; Allyl caproate ; Triplal (Vertocitral) ; Neofolione ; Benzoate de benzyle ; .alpha.-Pinene ; OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT ; Alcohol C-10                                                                                     | Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classe de danger 4.1                                                                                                                                                         |

#### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

#### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

### Règlement sur l'ozone (2024/590)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 2024/590 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

### Règlement (CE) du Conseil pour le contrôle des biens à double usage

Ne contient aucune substance soumise au RÈGLEMENT (CE) DU CONSEIL relatif au contrôle des biens à double usage

### Directive COV (2004/42/CE, composés organiques volatils)

Teneur en COV : 15.7229 % (valeur calculée)(CARB VOC) (%w/w)

### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

### Directives nationales

#### Autriche

Ordonnance de 2000 sur les substances toxiques : Non soumis à/au Ordonnance de 2000 sur les substances toxiques.

#### France

| Maladies professionnelles |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code                      | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RG 84                     | Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et diméthylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde |

#### Allemagne

Ordonnance sur les COV (ChemVOCFarbV) : Teneur en COV : 15.7229 % (valeur calculée)(CARB VOC) (%w/w)

Classe de danger pour l'eau (WGK) : WGK 3, Très dangereux pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1).

Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV) : Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

#### Pays-Bas

Catégorie ABM : A(2) - toxique pour les organismes aquatiques, peut provoquer des effets nocifs à long terme dans l'environnement aquatique

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Lemon oil ,Triplal (Vertocitral),OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT sont listés

SZW-lijst van mutagene stoffen : Lemon oil ,Triplal (Vertocitral),OCIMUM BASILICUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT sont listés

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Aucun des composants n'est listé

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé

#### Danemark

Classe de danger d'incendie : Classe III-1

Unité de stockage : 50 litre

Remarques concernant la classification : Inflammable d'après le ministère de la Justice danois; Les lignes directrices de gestion des

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

---

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

### Réglementations nationales danoises

: L'utilisation de ce produit est interdite aux mineurs  
Les femmes enceintes ou allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas être en contact direct avec le produit.  
Si une employée est enceinte ou allaite et qu'elle utilise ou est exposée à ce produit au travail, l'employeur doit toujours procéder à une évaluation des risques liés au travail. L'évaluation doit porter à la fois sur la dangerosité de l'impact, son intensité et sa durée. La décision de l'employeur d'autoriser une femme enceinte ou allaitante à effectuer une tâche spécifique doit donc être prise en tenant compte de ses conditions de travail particulières. Voir également la directive WEA A.1.8-7 sur l'environnement de travail des travailleuses enceintes et allaitantes.

### Pologne

#### Réglementations nationales polonaises

: Loi du 25 février 2011 sur les substances chimiques et leurs mélanges (J.O. L n° 63, article 322 tel que modifié ; texte consolidé J.O. L 2019, article 1225)  
Loi du 14 décembre 2012 sur les déchets (J.O. L 2013, article 322, tel que modifié ; texte consolidé J.O. L 2020, article 797)  
L'annonce du Maréchal du Sejm de la République de Pologne du 19 octobre 2016 concernant l'annonce du texte consolidé de l'arrêt sur la gestion des emballages et des déchets d'emballages (J.O. L 2016, point 1863 tel que modifié)  
Décret du ministre de l'Environnement du 14 décembre 2014 sur le catalogue des déchets (J.O. L 2014, point 1923)  
Loi du 19 août 2011 sur le transport de marchandises dangereuses (J.O. L 2011 n° 227, point 1367 tel que modifié ; texte consolidé J.O. L 2020, point 154).  
Règlement du ministre de la Famille, du Travail et de la Politique sociale du 12 juin 2018 sur la concentration et l'intensité maximales admissibles des agents nocifs pour la santé sur le lieu de travail (J.O. L poste 1286 tel que modifié).  
L'annonce du ministre de la Santé du 9 septembre 2016 concernant l'annonce du texte consolidé de l'arrêt du ministre de la Santé du 30 décembre 2004 sur la santé et la sécurité au travail en lien avec l'exposition aux agents chimiques au travail (J.O. L du 16 septembre 2016, point 1488)  
Règlement du ministère de la Santé du 2 février 2011 sur les essais et mesures des agents dangereux pour la santé sur le lieu de travail (J.O. L n° 33, article 166, tel que modifié)  
Règlement du ministre de l'Environnement du 9 décembre 2003 sur les substances particulièrement dangereuses pour l'environnement (J.O. L 217, point 2141)  
Accord ADR : Déclaration du gouvernement du 13 mars 2023 relative à l'entrée en vigueur des amendements aux annexes A et B de l'accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève le 30 septembre 1957 (J. o. L. 2023, point 891)  
Règlement du Ministre de la Santé du 25 août 2015 relatif aux modalités de marquage des lieux, des canalisations ainsi que des récipients et des citernes utilisés pour le stockage ou le transport de substances ou de mélanges dangereux (J.O. 2015, article 1368 tel que modifié)

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée

## RUBRIQUE 16: Autres informations

### Autres informations

: Aucun(e).

### Texte intégral des phrases H et EUH:

|                                 |                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Acute Tox. 3 (par voie cutanée) | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 3 |
| Acute Tox. 3 (par voie orale)   | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 3   |
| Acute Tox. 4 (par voie cutanée) | Toxicité aiguë (par voie cutanée), catégorie 4 |
| Acute Tox. 4 (par voie orale)   | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4   |

# ÉTÉ EN ITALIE

## Fiche de Données de Sécurité

conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) modifié par le règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1                           |
| Aquatic Chronic 1                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1                      |
| Aquatic Chronic 2                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2                      |
| Aquatic Chronic 3                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3                      |
| Asp. Tox. 1                          | Danger par aspiration, catégorie 1                                                      |
| Eye Dam. 1                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                               |
| Eye Irrit. 2                         | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                               |
| Flam. Liq. 2                         | Liquides inflammables, catégorie 2                                                      |
| Flam. Liq. 3                         | Liquides inflammables, catégorie 3                                                      |
| Repr. 2                              | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2                                              |
| Skin Corr. 1C                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1C                          |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                             |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                    |
| Skin Sens. 1B                        | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                                                   |
| H225                                 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                                   |
| H226                                 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                        |
| H301                                 | Toxique en cas d'ingestion.                                                             |
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                               |
| H304                                 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.     |
| H311                                 | Toxique par contact cutané.                                                             |
| H312                                 | Nocif par contact cutané.                                                               |
| H314                                 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                   |
| H315                                 | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                    |
| H318                                 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                    |
| H319                                 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                |
| H361                                 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                        |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| H411                                 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.      |
| H412                                 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.        |

La classification respecte : ATP 12

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.